


VOERTUIG EERST VEILIG STELLEN

TIPS & TRICKS

Benodigdheden



Uitvoerders



IN STAP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. Controle slot



- Controleer altijd eerst of de deur niet opengaat **zonder** hydraulisch gereedschap.
- Ontgrendel slot: plaats een kleine spie of ander voorwerp tussen de deurklink aan de binnen- of buitenzijde zodat het slot ontgrendeld wordt.
- Meestal is de voordeur reeds verwijderd en dient er geen extra ruimte te worden gecreëerd.

2. Deur verwijderen



- Werk met de spreider van boven naar onder.
- Laat daarbij de spreider rusten op de scharnieren (ERGONOMIE)
- Verwijder elektrische fiche of knip kabels door.
- Knip eventueel windvanger door.
- Opties: spreider, recipro, sleutelset, schaar.

3. Inzet schaar



- Indien nodig, kunnen de scharnieren met de schaar doorgeknipt worden **op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt zodat de bekken van de schaar de scharnieren volledig kunnen omvatten. Knip niet met de tippen**

BENOEM INZETBEVEL

- Communiqueer duidelijk:
Welke handeling/welke deur/welke kant
- Verwijder/voordeur/kant bestuurder
 - Verwijder/voordeur/kant passagier



ONTGRENDSEL SLOT



- Plaats een kleine spie of ander voorwerp tussen de deurklink aan de binnen- of buitenzijde zodat het slot ontgrendeld blijft.



WERK AFWISSELEND



- Werk afwisselend:
 - 1 lid technisch team bedient het gereedschap, het andere lid staat stand-by.
 - Bekken van de schaar volledig open.
 - Punten van de spreider een paar cm open.
- ERGONOMIE: Indien stand-by: laat de punten rusten op de grond.

AFSCHERMING SO



- Beveiliging zorgt **ALTIJD** voor afscherming **tussen gereedschap en slachtoffer**.
- Verwittig **ALTIJD** voor herrie of lawaai bij (technische) handelingen.